


DASH 2

599-103010223040

DASH 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	510
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	17°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	72
Höhe [mm]	125
Durchmesser [mm]	67
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK01
Nettogewicht [kg]	1,11

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
EAN-Nummer	9010506800616
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	200



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.