


LITIN 2.0

540-0411013065050


LITIN 2 PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	530
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	105°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	90
Höhe [mm]	114
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	G

Nettogewicht [kg]	0,90
EAN-Nummer	9010506829884



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.