


PONTOS

305-624824b40k

PONTOS SQUARE EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 13W
Lichtstrom [lm]	870/1310
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	89
Breite [mm]	89
Höhe [mm]	80
D-Ausschn. [mm]	78x78
Einbautiefe [mm]	110
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,30

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506045000
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.