


BLIND SPOT


640-00201032300


BLINDSPOT R EINBAUSTRALER aus Aluminium, natur, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



SKIZZE

 12,5 - 32mm


 68 mm, ET 100mm



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	430
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Material	Aluminium
Länge [mm]	61
Höhe [mm]	69
Durchmesser [mm]	61
D-Ausschn. [mm]	68
Deckenstärke [mm]	12,5 - 32
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,25
Farbe Leuchte	natur
EAN-Nummer	9008905740275
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.