


B0

472-0827060

B0 SINGLE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 345°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	155
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	135
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	135
Ausladung [mm]	142
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,65
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506025873
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.